

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## FICHE CONSEIL RÉGLEMENTAIRE WALL PRIMER SEALER

### PRODUCT DESCRIPTION

Traitement pour permettre l'accroche et apprêt pour murs dilué à l'eau, à forte opacité, à faible odeur et micro-poreux offrant une excellente adhérence sur la plupart des finitions existantes. Utilisation fortement recommandée sous les finitions à l'eau Little Greene pour les applications intérieures comme extérieures. Adapté à la préparation des surfaces replâtrées, friables ou ayant été reprises par endroits après avoir effectué une préparation adaptée.

### COMPOSITION CHIMIQUE


Little Greene Wall Primer Sealer est un mélange. La formule de ce produit est la propriété intellectuelle de Little Greene Paint Company Ltd. et ne saurait être divulguée à de tierces parties. Les informations relatives à la présence de composants dangereux qui dépassent les seuils devant être déclarés, tels que spécifiés par les réglementations nationales ou internationales pertinentes, sont entièrement précisées dans la fiche de données de sécurité de matériau à disposition des utilisateurs professionnels sur demande.

### COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

Valeur limite de ce produit dans le cadre de la directive UE 2004/42/CE (cat. A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient 6 g/l VOC maxi.

### DÉCRET FRANÇAIS RÉGISSANT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR N° 2011-321 – ARRÊTÉ D'AVRIL 2011

Ce produit a été testé quant aux émissions dans l'air intérieur conformément à la norme ISO 16000 Sections -3, -6, -9 et - 11 et a obtenu la classification suivante : Numéro de rapport G22030B émis le 7 mai 2013



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### NORME BS EN71-3:2013 RÉGISSANT LA SÛRETÉ DES JOUETS. MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS

Ce produit n'a pas été soumis à des tests dans le cadre de cette norme.

### Règlement relatif aux produits biocides (règlement (UE) RPB, 528/2012)

Little Greene Wall Primer Sealer est un article traité et contient les produits biocides suivants, utilisés comme produits de protection à l'intérieur des conteneurs pour éviter les pertes lors du transport et du stockage : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthylisothiazol-3(2H)-one mélange 3:1 [CMIT/MIT] et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [BIT].

Lisez toujours l'étiquette du pot avant utilisation. Lors de l'utilisation de ce produit, portez des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection bien ajustés. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.

### SUBSTANCES PRÉOCCUPANTES

Volontairement, les substances préoccupantes suivantes ne sont pas utilisées dans la fabrication des produits Little Greene : diphényles polyhalogénés, terphényles ou diphenyléthères (PCB, PCT, PBB, PBDE), hydrocarbures chlorés ou paraffines, substances qui appauvrissent la couche d'ozone (CFC), halogènes (F, Cl, Br, I), nonylphénol et éthoxylates de nonylphénol, amines aromatiques, formaldéhyde ou substances génératrices de formaldéhyde, amiante, substances radioactives, phthalates, bisphénol A, bisphénol F et APEO (alkylphénoléthoxylates).

Little Greene confirme, en toute bonne foi quant aux matériaux bruts utilisés (sur la base de toutes les sources de littérature du fabricant de matériau) qu'aucun de ses produits ne contient de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) conformément à :

- La liste des substances candidates à l'inclusion dans l'Annexe XIV du règlement REACH à des niveaux supérieurs aux valeurs de concentration maximales tolérées établies par le Règlement UE n° 1907/2006/CE, ou supérieurs à 0,1 %, la plus faible valeur étant retenue.

### SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Ce produit est fabriqué sur un site qui a fait l'objet d'un audit et certifié selon la norme ISO 14001 relative au système de management environnemental, sous le numéro de certificat 14128721 expirant le 22 janvier 2026.

### COORDONNÉES

Pour obtenir de plus amples informations ou des conseils relatifs aux couleurs ou finitions de peintures, veuillez contacter notre équipe Service clients :

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT Royaume-Uni

Tél : 0845 880 5855 (Royaume-Uni) Tél : +44 161 230 0880 (étranger) Fax : 0845 880 5877 (Royaume-Uni) Fax : +44 161 223 3208 (étranger)

E-mail : mail@littlegreene.com Web : www.littlegreene.com

Limitation de responsabilité - Les informations contenues dans cette fiche de données sont fournies en toute bonne foi et sont fondées sur notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données contenues dans cette fiche. Les informations fournies ne dispensent pas les utilisateurs de procéder à leurs propres tests et essais. Ils en sont responsables. Aucune garantie juridique contraignante de certaines caractéristiques ne peut non plus en être déduite. Il en va de même pour l'adaptabilité du produit à toute utilisation. Les conditions de service et d'application peuvent nous échapper. Dans pareille éventualité, aucune responsabilité ne pourrait alors être retenue sur la base des informations fournies ici.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre

Tél. : 0845 880 5855 (Royaume-Uni) Tél : +44 161 230 0880 (étranger) Fax : 0845 880 5877 (Royaume-Uni) Fax : +44 161 22 33 208 (étranger)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com